



★ 鋳鋼用揮発性塗型剤 ★

【ジルコート CD-11】

(有機溶剤中毒予防規則適用外品)

本品はブッカケ塗布専用開発されたジルコンフラワー耐火物を主骨材に特殊バインダー及び添加剤等でコンパウンドされた鋳鋼用揮発性塗型剤です。

- ◆ 特 徴
  - \* 粒度調整された高純度なジルコン系塗型剤である為、耐熱性に優れ焼着防止に有効です。
  - \* ブッカケ塗りによる作業性に優れている為、タレ・タマリ等がなく均一な塗型層が得られます。
  
- ◆ 荷 姿 NET : 30kg (ペール缶入り)
  
- ◆ 適用材質 普通鋳鋼, 特殊鋼 (高マンガン鋼は除く)
  
- ◆ 適用鋳型 生型, CO<sub>2</sub>型, 無機・有機自硬性鋳型
  
- ◆ 成 分 (固形成分)

ZrO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
  
- ◆ 粒 度 330 mesh pass : 95±2%
  
- ◆ 使用方法 本品1kgに対してエタノール重量比で0.35~0.4kg混入し、良く攪拌して濃度50~45°Beに調整し、ブッカケ塗布して下さい。但し、造型方法及び使用砂の粒度によって使用濃度に若干の差がありますのでご了承下さい。  
塗布後は着火又は熱風乾燥して下さい。  
刷毛塗りの場合、重量比で0.2~0.3kgエタノールを混入し良く攪拌して濃度70~60°Beに調整し塗布して下さい。
  
- ◆ 消防法 危険物第2類引火性固体 危険等級 : 3