★鋳鉄用水溶性塗型剤★

【ニドミックスＫＹ－１】

◆特　　徴　　＊高純度の天然黒鉛を主骨材とした塗型剤で耐熱性に優れています。
＊特殊バインダーを配合している為、塗型表面の安定性と表面強度の適性保持。
＊適度な懸濁性に優れ、沈殿も少なく、ドブ漬け用にも適している。

◆荷　　姿　　ＮＥＴ：２０ｋｇ（ビニール袋入り）

◆形　　状　　硬練品

◆適用鋳型　　フラン，ペプセット等有機自硬性鋳型，生型

◆適用材質　　普通鋳鉄，ダクタイル鋳鉄

◆成　　分　　（固形成分）　　（灰分内容）

Ｆ　Ｃ	：６０％以上	ZrO_2
Ｖ　Ｍ	：　２％以下	SiO_2
Ａｓｈ	：３８％以下	

◆粒　　度　　３５０ｍｅｓｈ　ｐａｓｓ　：　８３％±２％

◆使用方法　　本品１ｋｇに対して水０．３～０．４ｋｇ（濃度：６０～５０°Ｂｅ）を以って稀釈よく攪拌し、刷毛又はスプレーにて塗布して下さい。
ドブ漬けの場合は４５°Ｂｅ程度にして下さい。

大阪ジルコン工業株式会社
本社･工場　〒 574-0051　大阪府大東市新田境町８番６号　TEL(072)871-4321㈹　FAX(072)871-4325